

## A BESZERZÉS MŰSZAKI TARTALMA

<b>Hangosítási rendszer, Tanácsterem (VII. emelet)</b>	
	Digitális hangkeverőpult 24 fizikai bemenet (40csatornányi kezelhetőség) , 16kimenet, soksávós felvételi lehetőség, MIDAS mikrofon előfokok, 17db motorizált fader-rel, FireWire és USB csatlakozási lehetőség vagy ezzel egyenértékű
	Rack kivitelű keverőerősítő, 4 XLR mikrofonbemenet, CD/AUX vonalbemenet, zenei és beszéd kimeneti teljesítmény 100V állandó, frekvencia tartomány: 60Hz-15Khz, harmonikus torzítás: 1% 1kHz-en vagy ezzel egyenértékű
	Vezeték nélküli kézimikrofon, diversity vevőrendszer, fél rack-es kivitel, infravörös szinkronizálási lehetőség, kézi adó dinamikus mikrofonkapszulával szerelve, 2db AA típusú elemmel való működtetés vagy ezzel egyenértékű
	Antenna közösítő a vezeték nélküli vevőkhöz + NT1 tápegység (1db szükséges), szélessávú rádiófrekvenciás tartomány (500-870MHZ), 0dB-es csillapítás, fél rack-es kivitel vagy ezzel egyenértékű
	Aktív 2 utas hangsugárzó, 8", 1000W-os D-osztályú végerősítő - nagyteljesítményű DSP - GuardRail védelem - professzionális, modern formatervezés vagy ezzel egyenértékű
	Hangfalállvány 35 mm átmérőjű, acél, alumínium lábbal és alappal, fekete vagy ezzel egyenértékű
	Mikrofonkábel, 25 m Neutrik XLR3M - XLR3F csatlakozók vagy ezzel egyenértékű
<b>Hangosítási rendszer, Sajtószoba (357. helyiség)</b>	
	Analóg kompakt keverőpult, beépített effektprocesszor, USB-csatlakozó felülettel 6 monó/3 sztereó bemenet/4 aux kijárat, rack kivitel vagy ezzel egyenértékű
	Rack kivitelű keverőerősítő, 4 XLR mikrofonbemenet, CD/AUX vonalbemenet, zenei és beszéd kimeneti teljesítmény 100V állandó, frekvencia tartomány: 60Hz-15Khz, harmonikus torzítás: 1% 1kHz-en vagy ezzel egyenértékű
<b>Mobil hangosítási rendszer</b>	
	Analóg kompakt keverőpult, beépített effektprocesszor, USB-csatlakozó felülettel 6 monó/3 sztereó bemenet/4 aux kijárat, rack kivitel vagy ezzel egyenértékű
	Hordláda a ZED12FX-hez vagy ezzel egyenértékű
	Vezeték nélküli kézimikrofon, diversity vevőrendszer, fél rack-es kivitel, infravörös szinkronizálási lehetőség, kézi adó dinamikus mikrofonkapszulával szerelve, 2db AA típusú elemmel való működtetés vagy ezzel egyenértékű

	Antenna közösítő a vezeték nélküli vevőkhöz + NT1 tápegység (1db szükséges), szélessávú rádiófrekvenciás tartomány (500-870MHZ), 0dB-es csillapítás, fél rack-es kivitel vagy ezzel egyenértékű
	Hordlára a kézimikrofonoknak vagy ezzel egyenértékű
	Aktív 2 utas hangsugárzó, 10", 1000W-os D-osztályú végerősítő - nagyteljesítményű DSP - GuardRail védelem - professzionális, modern formatervezés vagy ezzel egyenértékű
	Hangfalállvány 35 mm átmérőjű, acél, alumínium lábbal és alappal, fekete vagy ezzel egyenértékű
	Mikrofonkábel, 25 m Neutrik XLR3M - XLR3F csatlakozók vagy ezzel egyenértékű
	XLR papa-JACK kábel, 2 m vagy ezzel egyenértékű
	XLR mama-JACK kábel, 2 m vagy ezzel egyenértékű
	JACK-RCA dupla kábel, 1 m vagy ezzel egyenértékű
	Klotz XLR mama-RCA dugó dupla kábel, 2 m vagy ezzel egyenértékű
	Klotz XLR papa-RCA dugó dupla kábel, 2 m vagy ezzel egyenértékű
	XLR mama-RCA mama, 2 m vagy ezzel egyenértékű
	XLR papa-RCA mama, 2 m vagy ezzel egyenértékű
	Hordlára kábeleknek vagy ezzel egyenértékű
<b>Vezeték nélküli konferencia rendszer, Tanácsterem (VII.emelet)</b>	
	Központi egység 3-sávú adó-vevő rendszerrel (2.4-5GHz) analóg bemenet/kimenet, rack-es kivitel, DSSS moduláció, 4 audio csatorna stream-enként, jel/zaj viszony: 80dB Frekvencia tartomány: 70Hz-22kHz, antennacsatlakozás 2N-típusú RF csatlakozóval, RS232, USB és LAN portok vagy ezzel egyenértékű
	Delegátusi egység, 400mm hosszú gégecsöves kardioid mikrofonnal páros használatra, frekvencia tartomány: 50Hz-19kHz között, AVB protokollal kompatibilis, "Ducking" funkció, töltési idő 2.5óra, 20óra használat vagy ezzel egyenértékű
	Elnöki egység, 400mm hosszú gégecsöves kardioid mikrofonnal, frekvencia tartomány: 50Hz-19kHz között, AVB protokollal kompatibilis, "Ducking" funkció, töltési idő 2.5óra, 20óra használat vagy ezzel egyenértékű
	Töltőadapter MU21 és MU23-hoz vagy ezzel egyenértékű
	Irányított szélessávú antenna (2,4-5GHz) vagy ezzel egyenértékű
	20m-es antennakábel vagy ezzel egyenértékű
	Automatikus gerjedésgátló, DSP-s rendszer, 32 fajta szűrő beállítással, 10dB-es rendszer erősítés vagy ezzel egyenértékű
	Gurulós hordlára 25db asztali egységekhez vagy ezzel egyenértékű
<b>Vezeték nélküli konferencia rendszer, Sajtószoba (357. helyiség)</b>	
	Központi egység 3-sávú adó-vevő rendszerrel (2.4-5GHz) analóg bemenet/kimenet, rack-es kivitel, DSSS moduláció, 4 audio csatorna stream-enként, jel/zaj viszony: 80dB Frekvencia tartomány: 70Hz-

	22kHz, antennacsatlakozás 2N-típusú RF csatlakozóval, RS232, USB és LAN portok vagy ezzel egyenértékű
	Delegátusi egység, 400mm hosszú gégecsöves kardiod mikrofonnal páros használatra, frekvencia tartomány: 50Hz-19kHz között, AVB protokol kompatibilis, "Ducking" funkció, töltési idő 2.5óra, 20óra használat vagy ezzel egyenértékű
	Töltőadapter MU21 és MU23-hoz vagy ezzel egyenértékű
	Irányított szélessávú antenna (2,4-5GHz) vagy ezzel egyenértékű
	20m-es antennakábel vagy ezzel egyenértékű
	Automatikus gerjedésgátló, DSP-s rendszer, 32 fajta szűrő beállítással, 10dB-es rendszer erősítés vagy ezzel egyenértékű
	Gurulós hordlása az asztali 8db egységekhez vagy ezzel egyenértékű